CAJA SECA CS53'

MODELO 4000D-X COMPOSITE TBR · AÑO 2026

MODELO 4000D-X COMPOSITE TBR



DIMENSIONES Y CAPACIDAD

Longitud exterior:	636" (16.15 m)
Ancho exterior:	102 3/8" (2.60 m)
Ancho interior:	101 1/4" (2.57 m)
Altura interior:	110 1/2" (2.80 m)
Altura total:	13’6" (4.11 m)
Altura quinta rueda:	46 1/2" (1.18 m)
Capacidad de carga:	29,932 kg (65,961 lb)
Peso vehicular:	6,368 kg (14,039 lb)
Peso bruto vehicular:	36,300 kg (80,000 lb)

CONSTRUCCIÓN

Acoplador superior: Perno rey tipo AAR localizado a 36".

Bastidor y cargadores: Acero de alta resistencia con vigas tipo "I" y secciones omega; pintura anticorrosiva.

Piso: Roble laminado impregnado con resina fenólica, sellado en uniones.

Paredes laterales: Panel compuesto de aluminio prepintado blanco con núcleo de poliuretano libre de HFC; postes logísticos de acero galvanizado.

Borda inferior: De aluminio extruido de alta resistencia, reforzada.

Pared frontal: Lámina de aluminio prepintado blanco, postes de acero galvanizado y esquineros de aluminio extruido con forro de acero inoxidable.

Techo: Toldo de aluminio de una sola pieza con arcos de acero galvanizado antienganche.

Forro interior: Lámina galvanizada prepintada blanca; zoclos de acero galvanizado.

Marco posterior: Acero inoxidable satinado con placa de entrada antiderrapante.

Puertas traseras: Abatibles tipo libro, de composite de 1/2".

Defensa: De acero antiderrapante; cumple la prueba de desplazamiento del IIHS.

Topes de andén: De hule duro.

Patines: Jost de 2 velocidades, montaje interno.

SUSPENSIÓN Y FRENOS

Suspensión: Neumática deslizante Hendrickson con Surelok.

Frenos: De aire con ajuste automático Bendix.

ABS: Bendix con control de estabilidad.

Autoinflado de llantas: Hendrickson Tiremaax PRO.

LLANTAS Y RINES

Llantas: 295/75R22.5 Michelin X Line Energy T2.

Rines: De acero 22.5", prepintados en blanco.

Loderas y faldones: Loderas con logotipo Utility y faldones laterales aerodinámicos.

SISTEMA ELÉCTRICO

Arnés: Grote sellado a prueba de humedad.

Luces: Grote LED con conector de 7 vías.

Cinta reflejante: Rojo/plata, conforme a DOT.

Manitas de aire: Phillips, roja y azul.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

"La mejor solución en equipos de transporte"

Unidad adecuada al reglamento de peso y dimensiones de la SCT para operar en México y Centroamérica.